

# MEGACURE® S

## CHẤT BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

### HỢP CHẤT TẠO MÀNG BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

# MEGA

MEGACURE S là hợp chất tạo màng bảo dưỡng bê tông hiệu quả cao được pha chế sẵn, dùng cho việc chống khô bê tông. Như một loại màng giữ độ ẩm trong bê tông, MEGACURE S tạo nên một lớp mỏng liên tục trên bề mặt của bê tông. Lớp mỏng này làm chậm sự bốc hơi của nước, nhất là trong điều kiện thời tiết có gió và nắng gắt. MEGACURE S thích hợp cho tất cả các công trình bê tông và đặc biệt thích hợp với các công trình bê tông có diện tích bề mặt lớn như các sân thượng, đường băng sân bay, nền sân đậu xe, đường cao tốc, mặt cầu.....

#### TIÊU CHUẨN

MEGACURE S được pha chế tuân theo quy chuẩn hóa học để làm dẻo bê tông ASTM – C156 (Loại A)

#### ƯU ĐIỂM

- Làm giảm co mềm gây nứt mặt bê tông do mất nước quá nhanh.
- Tạo cho xi-măng có khả năng thủy hóa hiệu quả hơn.
- Tạo ra bề mặt được phủ cứng và chống mất nước.
- Giảm chi phí nhân công, sử dụng cho máy phun xịt.
- Tiết kiệm thời gian, có thể phủ ngay khi bê tông mới được đổ xong.

#### CÔNG DỤNG

Khi phun lần đầu tiên lên bề mặt bê tông tươi, sản phẩm này tạo ra lớp phủ liên tục,

không thấm nước. Lớp phủ này khô sẽ tạo nên một màng ngăn chống bốc hơi (mất độ ẩm) giúp cho xi măng thủy hóa hiệu quả hơn, gia tăng cường độ và giảm sự co ngót.

#### Cách sử dụng

MEGACURE S được phun xịt lên bề mặt của bê tông mới đổ, chú ý là phải đảm bảo phủ toàn bộ bề mặt. MEGACURE S nên dùng bình xịt để phun lên mặt bê tông còn tươi, không dùng chổi hoặc bọ xộp để quét vì bê tông mới đổ xong chưa có cường độ. MEGACURE S nên được dùng càng sớm càng tốt, ngay sau khi bê tông được đổ xong. Đầu bình phun phải giữ cách bề mặt phun khoảng 50 cm và phun qua lại để có lớp phủ kín và đều. Sức phun của bình phải được giữ ổn định trong suốt quá trình phun để tạo lớp phun mịn. Bê tông phải được giữ ẩm tốt trước khi sử dụng MEGACURE S. Ngược lại sẽ không có hiệu quả.

#### TỶ LỆ PHỦ

5 -6 m<sup>2</sup> / lít tùy vào bề rộng của mặt bê tông và độ dày của lớp phủ.

#### SỐ LIỆU KỸ THUẬT

Loại sản phẩm	Silicat
Màu	vàng
Trọng lượng riêng	1.14-1.18
Điều kiện bảo quản	Trong bóng râm, không ẩm.
Thời hạn sử dụng	1 năm sau khi mở thùng

Thông tin cung cấp trên dựa vào đặc tính của sản phẩm và kinh nghiệm của nhà sản xuất. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cách thức sử dụng. Những nơi việc sử dụng sản phẩm không theo đúng các thông tin trên khách hàng cần phải yêu cầu cung cấp những hướng dẫn cụ thể hoặc làm các mẫu thử nghiệm trước khi sử dụng sản phẩm. Những thông tin của tài liệu này không liên quan đến việc bảo hành sử dụng sản phẩm. Những qui định trong điều kiện khi bán hàng của chúng tôi sẽ là những thông tin chính thức trên các thông tin của tài liệu này. Khách hàng và người dùng cần yêu cầu được cung cấp những thông tin mới nhất của tài liệu này.



**SWC BROTHER CO., LTD.**

70/1 Moo 6, Soi Suksawad 76, Bangjak, Prapradang, Samuthprakarn 10130 Thailand  
Tel: (662) 428-2894 Fax: (662) 428-7024